

Motoguadaña FS 460



Aplicación	Agropecuario	Forestal	Residencial	Servicios
Uso	Ocasional	Frecuente	Intensivo	

Campos de aplicación

- Trabajos de segado, en carreteras.
- Eliminación de matorrales, setos y hierba silvestre (zarzales).
- Prevención contra incendios forestales.
- Trabajos de triturado y siega, p. ej. previo al trabajo de las procesadoras.
- Libre de Asbesto una ventaja para la salud del operario.

FICHA TÉCNICA

FS 460

Grupo de usuarios

- Usuarios profesionales en la conservación de zonas verdes
- Profesionales forestales (Selvicultura)
- Empresas de mantenimiento de carreteras.

Datos técnicos

		FS 460
Cilindrada	[cm ³]	45,6
Potencia	[kW]/ [HP]	2,2/2.95
Par de giro M _{máx}	[Nm]	2,7
Peso*	[kg]	8,47/8,60
Relación peso/potencia	[kg/kW]	3,9
Nivel sonoro (herramienta de metal)	[dB(A)]	103
Potencia sonora	[dB(A)]	116
Vibraciones (herramienta de metal)	[m/s ²]	2,5
- izquierda		2,6
- derecha		
Volumen depósito	[ml]	750

Características

	<p>Embrague centrífugo de 3 mordazas</p> <p>Sin forro Compacto y robusto Libre de asbesto</p>
	<p>Bomba de combustible manual</p> <p>Acceso fácil Posición protegida Reduce el número de tirones de la cuerda de arranque</p>
	<p>Motor STIHL 2-MIX con barrido de gases por aire</p> <p>El nuevo motor 2-MIX de STIHL aporta más potencia con menores emisiones de gases contaminantes de hasta el 70% y un ahorro de combustible de hasta el 20% en comparación con motores de dos tiempos convencionales sin tecnología 2-MIX. Cumple con la normativa EU II.</p> <p>Reducción de las emisiones de gases en más de un 70% en comparación con los motores convencionales y, por tanto, mayor respeto al medioambiente.</p> <p>Escape de acero inoxidable.</p>
	<p>Empuñadura con dispositivo de apriete sin necesidad de herramientas.</p> <p>Ajuste individual Diseño integrado - sin bordes Plegable para un fácil almacenamiento</p>

	<p>Sistema AV</p> <p>Bajo nivel de vibraciones al usuario Óptimo comportamiento en el manejo Trabajo sin esfuerzo</p>
	<p>Gran depósito de combustible</p> <p>Aumento de los intervalos de trabajo - menos frecuencia de llenado Nivel de depósito visible desde el exterior - control óptico del nivel. Apertura y cierre de depósito sin herramientas Repostaje rápido y libre de suciedad sobre todo con el sistema de llenado ecológico STIHL.</p>
	<p>Sistema de filtro de aire de larga duración con compensador</p> <p>Filtro de papel: más duración y aumento de los intervalos de limpieza y sustitución Acceso rápido y sencillo.</p>
	<p><u>ErgoStart</u></p> <p>Hace posible un arranque cómodo y sin sacudidas gracias a un resorte adicional entre el cigüeñal y el rodillo del cordón de arranque.</p>

FICHA TÉCNICA

FS 460

STIHL®

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.