

Hoja de nuevos productos 2014

Ahoyadora BT 360

STIHL®



Campo de aplicación y grupo de usuarios

- Ahoyadora para 2 operarios con motor de emisiones optimizadas.
- Elastostart.
- Tubos flexibles de agarre adherentes y robustos en el bastidor de porte y palanca de regulación con capa de revestimiento.
- Interruptor de parada adicional para el segundo operario.
- Aplicación versátil.
- Bastidor de porte con una configuración favorable a la técnica de trabajo.
- Medidas favorables para el transporte mediante bastidor de porte plegable.

Características técnicas	BT 360
Motor	
Cilindrada [cm ³]	60.3
Potencia [Hp/kW]	4.02/3
Depósito de combustible [L]	0.55
Peso [kg]	28.5
Nivel sonoro [dB(A)]	99
Potencia sonora [dB(A)]	114

Hoja de nuevos productos 2014

Ahoyadora BT 360

STIHL[®]

Vibraciones izq./dcha. [m/s ²]	9/8.9
--	-------

Barrena de suelo-Diámetro [mm]	90-350
--------------------------------	--------

Engranaje para ahoyar

Régimen del husillo [rpm]	50
---------------------------	----

Lubricación-aceite para engranajes	EP 90 (SAE 90)
------------------------------------	----------------

Cantidad de aceite (L)	0.5
------------------------	-----

Características y ventajas para el usuario



Manillar abatible

- manillar completamente abatible para su transporte

Sistema elastostart

- manillar completamente abatible para su transporte



Presentación

- En embalaje de 1 unidad