



FICHA TECNICA

EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS

MODELO I 750[®]

Unidad móvil de parcheo contiene el equipo necesario para la rápida y eficiente reparación de vías sin interrumpir el tráfico, evitando la necesidad de utilizar distintos equipos y varios grupos de operarios. El equipo consta de un compresor de aire accionado por motor a gasolina o diesel. Tanques para emulsión, aire, agua y solvente. Pistola de doble acción para aplicación de emulsión o aire a presión. Un rodillo compactador ERV30AH y los martillos rompedores neumático e hidráulico se suministran opcionalmente. Todo el equipo está montado sobre un remolque de dos llantas intercambiables con las del volquete y elevador hidráulico trasero para transporte del rodillo.



DATOS TECNICOS

Compresor de Aire de 2 Etapas	82 C.F.M.
Tanque Emulsión cap.	200 Gls.
Tanque agua cap.	30 Gls.
Tanque solvente Cap.	5 Gls.
Pistola	Dúplex
Martillo Rompedor neumático (opcional)	45 Lb de Peso
Motor Requerido	
Gasolina RPM 3,000	30 a 40 HP
Diesel RPM 3,000	28 a 36 HP

NOTA: EQUIMACO[®]., se reserva el derecho de introducir cambios de diseño a sus productos, sin que esto implique obligación de efectuar los mismos cambios a unidades vendidas con anterioridad.