



FICHA TECNICA

MEZCLADORA DE CONCRETO

MODELO 350 TH[®]

Mezcladora de concreto de 2 bultos de capacidad Sistema de Carga a través de Tolva accionada por cilindro hidráulico y válvula de control, sistema de descarga mediante cilindro hidráulico con válvula de control, Sistema hidráulico mediante bomba hidráulica con tanque de aceite con filtro de succión tapa de llenado con filtro y visor de nivel, mando del tambor de mezcla por poleas y correas en "V" dobles, tanque dosificador de agua de 120 litros con escala y mirilla de nivel palanca de control manual, eje de tambor y eje de mando montados sobre rodamientos cónicos y sellados, corona del tambor reemplazable, suspensión sólida, dos llantas neumáticas tipo automotriz, cabina para el motor amplia y ventilada, y barra de tiro desmontable.



DATOS TECNICOS

Tipo	Trompo
Capacidad de mezcla Litros	350
Capacidad de mezcla Pies Cúbicos	12
Rendimiento Ms 3/hora	7 A 10
Sistema de carga	Tolva Hidráulica
Sistema descarga (cilindro hidráulico)	Volteo del tambor
RPM del Tambor	35 a 40
Motor Requerido	
Eléctrico RPM 1,750	9 HP
Gasolina RPM 3,600 (Gobernado 2,800)	16 HP
Diesel RPM 3,600 (Gobernado 2,800)	16 HP
Peso Sin Motor	700 Kg
Medidas aproximadas con la tolva abajo	
Volumen: Metro Cubico	16

NOTA: EQUIMACO[®]., se reserva el derecho de introducir cambios de diseño a sus productos, sin que esto implique obligación de efectuar los mismos cambios a unidades vendidas con anterioridad.