

Motor gasolina ECOMAX que proporciona una fuente confiable, económica.

Kit de fumigadora aceitera, en pistón, con capacidad de aspersión hasta de 500psi, y 25/30lpm (consulte su manual para conocer cuantas boquillas y de que caudal puede usar según la aplicación).



Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

Alimentación **G** **D** **E**
 Gasolina Diesel Eléctrica

Motofumigadora estacionaria de excelente desempeño para labores de agrícolas y, elevación de líquido a grandes alturas.

Accesorios

Mangueras de succión y retorno, (granada) /
 manguera de 100m
 / lanza G05 / Herramienta básica.

Motor	Tipo de Motor	Motor Gasolina OHV Ecomax ME200
		Monocilíndrico 4 Tiempos
		Refrigerado por aire, cilindro inclinado 25°
	Tipo de Camisa de Cilindro	Camisa en acero al carbono
	Diámetro x Carrera (mm)	68 X 54
	Cilindrada (cc)	196
	Relación de compresión	8:1
	Potencia neta (hp)	6,5
	Tipo de arranque	Arr Man
	Consumo de combustible a potencia nominal (l/h)	1,9
	Capacidad de aceite (l)	0,6
	Aceite recomendado	Enermax 10W-30 API SL
Bomba	Capacidad del tanque de combustible (l)	3,2
	Dia, succión x retorno (in)	3/4 x 1/4
	Presión máxima (psi)	500
	Caudal máximo (lpm)	40
	Peso (kg)	48
	Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	100 X 39 X 56