

# HOJA DE PRODUCTO MS 193 T

**STIHL**®

## Motosierra MS 193 T



## Campos de aplicación y grupo de usuarios

- Especializada para poda en altura.
- Alto rendimiento de corte.
- La motosierra de poda más ligera de STIHL.
- Arranque sin tirones gracias al encendido por microprocesador.
- Óptima ergonomía.
- Sólo se puede utilizar con las cadenas de vibraciones reducidas Picco Micro Mini 3, Picco Micro 3 así como 1/4" Rapid Micro.

## Datos técnicos

|                            | STIHL MS 193 T                   |
|----------------------------|----------------------------------|
| Cadena STIHL Oilomatic     | Picco Micro Mini (PMMC3)         |
| Paso de cadena             | 3/8" P. Espesor Ranura: 1.1. mm. |
| Volumen del depósito mL    | 270                              |
| Cilindrada cm <sup>3</sup> | 30,1                             |
| Potencia kW/CV             | 1,3/1,74                         |
| Peso kg                    | 3,3                              |

# HOJA DE PRODUCTO

## MS 193 T



|  |         |
|--|---------|
| Relación peso/potencia kg/kW                   | 2,4     |
| Nivel sonoro dB(A)                             | 113,0   |
| Potencia sonora dB(A)                          | 115,0   |
| Vibraciones izquierda/derecha m/s <sup>2</sup> | 3,1/3,1 |



### Características y ventajas para el usuario

|   |   |
|---|---|
|    | <p><b>Sistema anti vibración</b></p> <p>Puntos de amortiguación exactamente calculados, Reducen las vibraciones del motor y del equipo de corte, lo que ahorra esfuerzo y facilita el trabajo.</p>  |
|   | <p><b>Cadena Oilomatic</b></p> <p>Gracias a este sistema de lubricación, el equipo de corte sufre una menor fricción y desgaste, lo que alarga su vida útil, finas canaletas de aceite situadas en los eslabones motrices recogen aceite y lo pasan a las articulaciones.</p>   |
|  | <p><b>Freno de cadena</b></p> <p>Se activa de forma automática, deteniendo la cadena en fracciones de segundo en caso de un rebote suficientemente fuerte.</p>  |
|  | <p><b>Encendido de mando electrónico</b></p> <p>Elevada disponibilidad de tensión de encendido; gracias a ello, chispas estables de larga duración de combustión de las mismas. Ello origina una combustión óptima del combustible y, en consecuencia, el consumo de combustible es bajo y, la expulsión de sustancias nocivas, reducida.</p> |
|  | <p><b>Bomba manual de combustible.</b></p> <p>Facilita el arranque. Reduce el número de tirones en el sistema de arranque.</p>  |

# HOJA DE PRODUCTO

## MS 193 T

**STIHL**®

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Cierres de depósitos sin uso de herramienta.</b><br/>Cierre especiales sin uso de herramientas para los depósitos de combustible y aceite, las grandes aberturas de los depósitos facilitan el llenado de los mismos.</p>   |
|  | <p><b>Sistema STIHL Ematic</b><br/>Reduce el consumo de aceite adhesivo de la cadena hasta un 50%. Se compone de la espada Ematic, la cadena Oilomatic y una bomba de aceite de caudal regulable. Con estos componentes, el aceite de la cadena llega sin pérdidas allí donde realmente hace falta.</p> |

## Presentación

- En embalaje de 1 unidad.