



Motoazada profesional de diseño confiable que se adapta a las elevadas exigencias de agricultores y expertos en mantenimiento y preparación de terrenos para cultivo y siembra.



Alimentación



Motoazada equipada con un potente motor Ecomax diésel de inyección directa y filtro en baño de aceite para asegurar una mejor captación de las partículas de arena.

Transmisión de engranajes en baño de aceite con dos velocidades hacia adelante y una hacia atrás que permite trabajar los terrenos en función de su dureza y consistencia.

Accesorios

Llantas de transporte desmontables y soporte abatible para estacionar el equipo cuando no se requiere o cuando se debe dejar el equipo almacenado.

MOTOR	TIPO DE MOTOR	Motor diesel Ecomax 4T
		Monocilindrico refrigerado por aire
		Inyección directa
	Tipo de camisa de cilindro	Camisa de acero
	Diametro por carrera (mm)	86x72
	Cilindrada cm ³	418
	Relacion de compresión	19:1
	Velocidad (rpm)	3600
	Potencia neta (hp)	10 @ 3600 rpm
	Arranque	Manual / Eléctrico
	Filtro de aire	Filtro en baño en aceite
	Consumo de combustible a potencia nominal (l/h)	2,0 @ 3600 rpm
	Capacidad del aceite (l)	1.65
	Aceite recomendado	Enermax SAE 15W-40 API CH-4
	Capacidad del tanque de combustible (l)	5.5
MOTOAZADA	Velocidades	Dos adelante y uno atrás
	Manillar	Ajustable con giro a 180
	Ancho de trabajo (cm)	140
	Profundidad de trabajo (cm)	15-30
	Rendimiento (m ² /h)	534-1200
	Peso en (Kg)	150
	Dimensiones en mm	1800x1350x850