

FICHA TÉCNICA

TS 420

STIHL

Tronzadora TS 420



Campos de aplicación y grupo de usuarios

- Usuarios profesionales en la construcción de carreteras y edificios, así como empresas de alquiler de maquinaria. Servicios municipales, cuerpos de bomberos y protección civil.
- Especialmente adecuadas para asfalto, hormigón, piezas prefabricadas de hormigón, vigas metálicas y de hierro, tuberías.
- Este equipo es idóneo en el rubro de la construcción o salvamento en manos de bomberos, Incluye un disco de resina sintética de 350 mm.
- para cortes precisos y en circunstancias de alta polución.
- Con su sistema automático de agua, aglutina el polvo facilitándole su trabajo.
- El diseño que posee es de alta innovación, siendo cómodo y ergonómico para el usuario profesional que la utilice.

Precio y disponibilidad

Referencia	Descripción	PRECIO antes IVA
4238 011 2810	TS 420	\$ 1.945.690

Datos técnicos

TS 420	
Cilindrada (cm ³)	66,7

FICHA TÉCNICA

TS 420

Potencia (kW/HP)	3,2/4,29
Depósito de combustible (ml)	710
Peso (kg)	9,6
Diámetro del disco (mm)	350
Profundidad máxima de corte (mm)	125
Cilindrada	66,7 cm ³
Potencia	4,4 HP
Peso	9,6 Kg
Velocidad de motor	9.000 RPM
Diámetro disco tronzador	350 mm (14")

Características y ventajas para el usuario

- Construcción ligera y compacta.
- Motor 2-MIX: Motor de 2 tiempos con barrido de gases.
- Sistema antivibración.
- Mando unificado.
- Sistema de filtro de aire especial de larga duración con pre separación ciclónica. Intervalos de limpieza del filtro extremadamente largos.
- Empalme de agua.
- Accesorio especial (no incluido): Tren de guía con juego de acople: **FW 20**
- Sistema de arranque ElastoStart
- Cierre de depósito tipo bayoneta: Fácil cierre y abertura del depósito sin necesidad de herramientas adicionales. Mejor protección contra la entrada de polvo al repostar gasolina.
-

Presentación.

- Embalaje de 1 unidad