

Las placas compactadoras Enermax ofrecen una solución para cubrir un amplio rango de trabajo de alta producción y de calidad confiable. Diseñada para compactar suelos granulares y asfalto. Las placas compactadoras Enermax ofrecen un alto desempeño, fácil manejo, bajo mantenimiento y larga vida útil.



Alimentación **G** **D** **E**
Gasolina Diesel Eléctrica

Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

El diseño OHV mejora la eficiencia de combustión.

La disposición de las válvulas permite una admisión de mezcla de combustible más homogénea, además de un escape más rápido y completo.

Fácil arranque gracias al sistema de descompresión automático y a un pomo de arranque más ergonómico

Accesorios:

Herramienta básica.

Manual de usuario.

Manual de garantía..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Descripción	Placa compactadora Enermax Gasolina 5,5hp
	Potenciado con:	Motor Gasolina OHV Honda 5,5hp @3600rpm
	Motor:	GX160H2 QTB
	Tipo	Monocilíndrico 4 Tiempos
	Modo Refrigeración:	Por aire, cilindro inclinado 25°
	Tipo de Camisa de Cilindro	Camisa de acero
	Diámetro x Carrera (mm)	68 X 45
	Cilindrada (cc)	163
	Relación de compresión	9:1
	Potencia neta (hp)	5,5
	Tipo de arranque	Manual (retráctil)
	Consumo a potencia nominal (l/h)	1,4
	Capacidad de aceite (l)	0,6
	Aceite recomendado	Enermax 10W-30 API SL
	Capacidad tanque combustible (l)	3,1
	Modelo kit	PCMAX-K
	Frecuencia (vpm)	4200
	Fuerza centrífuga (kN)	14
	Velocidad de avance (cm/s)	29
	Garantía	2 Años en el motor / 1 Año en el kit
Log.	Peso (kg)	100
	Dimensiones	
	Largo x Ancho x Alto (cm)	76 X 49 X 59