



FICHA TECNICA CORTADORA DE LADRILLO Y/ O CERAMICA MODELO CL 14/ 18[®]

Cortadora de ladrillo o cerámica, base en acero estructural dotado con sistema de pedal cargado a resorte lo que permite un máxima ecualización. Eje del disco montado sobre rodamientos de bolas sellados, el carro deslizante con ruedas de acero tratado para fácil desplazamiento con escuadras para colillas y tope para cortes en serie perfectos. Protector metálico para el disco con boquillas para lubricación con agua y protector para correas de mando, velocidad de operación del disco 2.800 R.P.M con bridas en acero rectificadas para asegurar su correcta operación.



DATOS TECNICOS

Diámetro del Disco (No Incluido)	14" - 16" - 18"
RPM Del Disco	2800 a 2900
Motor Requerido	
Eléctrico RPM 1,800 o 3,600	5 HP
Gasolina RPM 3,600 (Gobernado a 3,000)	8 a 10 HP
Peso KG Sin Motor	90 kg
Largo x Alto x Ancho	1.3 1.4 x 0.7

NOTA: EQUIMACO®., se reserva el derecho de introducir cambios de diseño a sus productos, sin que esto implique obligación de efectuar los mismos cambios a unidades vendidas con anterioridad.