

HOJA DE PRODUCTO MS 260

STIHL®

Motosierra MS 260



Campos de aplicación y grupo de usuarios


- Trabajos de poda y tala de árboles medianos.
- Cómoda y robusta con una larga vida útil.
- Trabajo alta intensidad. Carter de Magnesio.

Datos técnicos

	STIHL MS 260
Cilindrada (cm ³)	50,2
Potencia (kW/HP)	2,6/3,49
Peso (kg)*	4,8
Relación peso/potencia	1,4 Kg/HP
Tipo de cadena	0,325" RMC o RSC
Longitudes de Corte	30 - 50 cm
Capacidad depósito combustible mL	460
Capacidad depósito aceite mL	290
RPM	13000 rpm
Embrague libre de asbesto	

*Sin espada ni cadena.

Características y ventajas para el usuario

	<p>Mando unificado</p> <p>Todas las funciones importantes como arranque (tanto el arranque en frío como el arranque en caliente), marcha y parada se controlan con una sola mano. Esto aumenta la comodidad y la seguridad para el usuario.</p>
	<p>Sistema anti vibración</p> <p>Puntos de amortiguación exactamente calculados, que reducen las vibraciones del motor y del equipo de corte, lo que ahorra esfuerzo y facilita el trabajo.</p>
	<p>Cadena oilomatic</p> <p>Gracias a este sistema de lubricación, el equipo de corte sufre una menor fricción y desgaste, lo que alarga su vida útil, finas canaletas de aceite situadas en los eslabones motrices recogen aceite y lo pasan a las articulaciones.</p>
	<p>Freno de cadena</p> <p>Se activa de forma automática, deteniendo la cadena en fracciones de segundo en caso de un rebote suficientemente fuerte.</p>
	<p>Encendido de mando electrónico</p> <p>Elevada disponibilidad de tensión de encendido; gracias a ello, chispas estables de larga duración de combustión de las mismas. Ello origina una combustión óptima del combustible y, en consecuencia, el consumo de combustible es bajo y, la expulsión de sustancias nocivas, reducida.</p>

HOJA DE PRODUCTO

MS 260



	<p>Filtro de aire de larga duración</p> <p>El aire que entra por la tapa de arranque, entra en rotación y, por medio de la fuerza centrífuga expulsa hacia el exterior las Partículas más gruesas y pesadas.</p>
	<p>Cierres de depósitos sin uso de herramienta.</p> <p>Cierre especiales sin uso de herramientas para los depósitos de combustible y aceite, las grandes aberturas de los depósitos facilitan el llenado de los mismos.</p>
	<p>Tensado lateral de cadena</p> <p>Forma cómoda y segura de tensado de la cadena, proporciona un tensado rápido, ajuste correcto de la espada y cadena.</p>
	<p>Sistema STIHL Ematic</p> <p>Reduce el consumo de aceite adhesivo de la cadena hasta un 50%. Se compone de la espada Ematic, la cadena Oilomatic y una bomba de aceite de caudal regulable. Con estos componentes, el aceite de la cadena llega sin pérdidas allí donde realmente hace falta.</p>
	<p>Compensador</p> <p>Es un dispositivo que nos permite alargar los períodos de limpieza del filtro de aire sin pérdida de potencia y proporcionando una mezcla aire/combustible óptima.</p>

HOJA DE PRODUCTO

MS 260

STIHL[®]



ElastoStart Plus con Válvula de descompresión.

Un arranque prácticamente sin tirones. Absorbe los puntos de esfuerzo creados en el arranque por la compresión.

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.