



FICHA TECNICA

MEZCLADORA DE CONCRETO

MODELO 9T[®]

250T[®] 350T[®]

Tipo trompo de tambor basculante, carga manual, descarga lateral. Fabricadas para trabajo pesado de fácil operación, montada sobre suspensión rígida, y llantas neumáticas tipo automotriz, traba del tambor en cualquier posición con trinquete cargado a resorte, sistema de transmisión por correas en "V" dobles, cabina para el motor amplia y ventilada, barra de tiro desmontable para facilidad de transporte. Y demás equipo estándar.



DATOS TECNICOS

Modelo	E 9 T	E 250 T	E 350 T
Tipo	Trompo	Trompo	Trompo
Capacidad de mezcla Litro	250	255	350
Capacidad de mezcla Pie Cubico	9	9	12
Rendimiento Mts 3/ hora	3 a 4	3 a 4	4 A 6
Sistema de carga	Manual	Manual	Manual
RPM del Tambor	32 a 38	32 a 38	32 a 38

Motor Requerido

Eléctrico RPM 1,750	2 Hp	3 HP	4 HP
Gasolina RPM 3,600 (Gobernado 2,800)	6 a 9 HP	8 a 9 Hp	8 a 10 Hp
Diesel RPM 3,600 (Gobernado 2,800)	6 a 9 HP	6 a 8 Hp	8 a 10
Peso KGS Sin Motor	300	350	400
Volumen: Metro Cubico	3,9	4	5
Volumen: Pie Cubico	140	141	175
Largo x Alto x Ancho Mts.	1.9x1.6x1.2	2.0x1.7x1.2	2.1x1.9x1.3

NOTA: EQUIMACO®. se reserva el derecho de introducir cambios de diseño a sus productos, sin que esto implique obligación de efectuar los mismos cambios a unidades vendidas con anterioridad.