

Motoguadaña FR 450



Campos de aplicación y grupo de usuarios

- Usuarios profesionales, en terrenos de difícil acceso
- Repechos empinados.
- cuestas pronunciadas.
- cunetas estrechas.
- Especial para cultivos de café
- El acoplamiento flexible entre el motor y el tubo de conexión facilita el trabajo, cuando hay que desbrozar en alto.
- Libre de Asbesto en su sistema de Zapatas en su Campana.


Datos técnicos

	STIHL FR 450
Cilindrada (cm ³)	44.3
Potencia (Kw/HP)	2.1/2.82
Peso (kg)	10.8
Capacidad depósito combustible (L)	0.66

FICHA TÉCNICA**FR 450****STIHL®**

Longitud Total (Mts)	2,8
Peso (Kg)	10.8
Aceleración Máxima del Motor (RPM)	12.500 RPM
Revoluciones en Ralenti (RPM)	2.800 RPM
Herramienta de corte incluida cuchilla de tres puntas y autocut	De matorrales ø230-4, autocut 25--2

Características y ventajas para el usuario

	<p>Empuñadura Multifuncional</p> <p>Todos los elementos de mando que controla la maquina en mano para un manejo mas facil y seguro.</p>
	<p>Bomba de combustible manual</p> <p>Acceso fácil Posición protegida Reduce el número de tirones de la cuerda de arranque</p>
	<p>Descompresor</p> <p>Válvula que permite liberar parte de la presión de compresión, facilitando de esta manera el proceso de arranque.</p>

**Sistema de filtro de aire de larga duración con compensador**

Es un dispositivo que nos permite alargar los períodos de limpieza del filtro de aire sin pérdida de potencia y proporcionando una mezcla aire/combustible óptima.

Filtro de papel: más duración y aumento de los intervalos de limpieza y sustitución
Acceso rápido y sencillo.

**ElastoStart**

El sistema ElastoStart absorbe los puntos de esfuerzo creados en el proceso de arranque por la presión de compresión. Con este sistema se reducen considerablemente las fuerzas transmitidas al usuario en el momento de arrancar la máquina, por lo que no daña ni músculos ni articulaciones.

Presentación

- En embalaje de 1 unidad.